

## ■ Kordes Rohrdurchführung

Die Rohrdurchführung Confix bietet Dichtsicherheit gegenüber drückendes Wasser sowie Gase. Sie läßt sich sowohl für Guß-, Stahl- und Kunststoffrohre verwenden als auch für Kabeldurchführungen. Angeboten werden die Durchführungen lediglich in der Werkstoffkombination



Gummi/Edelstahl. Das Lieferprogramm wird durch Edelstahl-Futterrohre mit der Standardlänge von 200 mm abgerundet, wobei auf Wunsch Sonderbaulängen angefertigt werden können.  
Kordes  
32602 Vlotho  
Telefon (80 57 33) 9 90 80  
Telefax (80 57 33) 9 90 82 99  
eMail: kontakt@kordes.de

## ■ Rheinzink Rinnen-Protector

Laub, Geäst und grobe Verunreinigungen, die in die Dachrinne gelangen, können zu Verstopfungen der Fallrohre führen. Abhilfe schafft der aus Titanzink-Lochblech gefertigte Rinnen-Protector. Er wird in halb-



runde Rinnen eingelegt, ist also von der Geländeoberfläche nicht sichtbar. Auch die nachträgliche Montage ist problemlos möglich.

Rheinzink  
45705 Datteln  
Telefon (0 23 63) 60 50  
Telefax (0 23 63) 60 52 09  
eMail: info@rheinzink.de

## ■ Legamaster Mitschreiben überflüssig

Alles, was auf die weiße Tafel des Copyboard WB geschrieben wird, kann sofort per Knopfdruck auf DIN-A4-Seiten ausgedruckt werden. Dadurch werden



sowohl Übertragungsfehler beim Abschreiben vermieden als auch der Konzentrationsgrad des Zuhörenden verbessert. Die rund 900 mm hohe und 1250 mm breite Oberfläche kann mit Bordmarkern beschrieben und trocken abgewischt werden. Per Interface lassen sich die Copyboards an einen PC oder ein PC-Netzwerk anschließen, sodaß die dargestellten Informationen an jeden beliebigen Ort übertragen und weiterverarbeitet werden können. Copyboards gibt es zur Wandbefestigung, auf Stativ und als Flipchartversion.

Lega Deutschland  
22926 Ahrensburg  
Telefon (0 41 02) 80 82 06  
Telefax (0 41 02) 80 82 27

## ■ Acova Infrarotregelung

Für Bad-Heizkörper mit Warmwasseranschluß und Elektropatrone bzw. ausschließlich Elektropatrone bietet die DIR-Infra-



rotbedienung eine Raumwärmerung zu vorprogrammierbaren Zeiten. Bei kombiniert betriebenen Heizkörpern wird im Winter das Thermostatventil und in der Übergangszeit die Elektroheizpatrone angesteuert. Das batteriebetriebene Gerät ist 80 x 110 mm groß und kann an freiwählbarer Stelle an der Wand befestigt werden, denn es erfordert keine Kabel. Die Raumtemperatur kann zwischen +5 und +30 °C eingestellt werden  
Acova-Runaco  
70736 Fellbach  
Tel. (07 11) 95 75 00  
Fax (07 11) 9 57 50 99

## ■ Giacomini Pushfittings

Mit den Giacomini-Pushfittings aus verchromtem Messing sind Steckverbindungen in Heizungs-, Trinkwasser- und Druckluftanlagen möglich. Sie bieten lösbare Verbindungen für Kunststoff- und Kupferrohre. Bei Kunststoffrohren muss eine Stützhülse in das Rohrende gesteckt werden. Die Einstecktiefe ist am Rohr zu markieren. Die Abdichtung der Verbindung erfolgt durch einen O-Ring aus EPDM, der gegen Beschädigungen mit einer Distanzscheibe aus Pressmessing gesichert ist. Die mechanische Fixierung des Rohres im Fitting erfolgt durch einen Fixiererring aus rostfreiem

Stahl, der mit Krallen ausgestattet ist. Die Verwendung von Gleitmittel reduziert die Einsteckkraft.

Giacomini-Opal  
52533 Waldbröl  
Telefon (0 22 91) 7 90 20  
Telefax (0 22 91) 79 02 90  
eMail: giacomini.deutschland@giacomini.com



## ■ Profitec Teletop

Wo Rohre oder andere zu montierende Teile in bestimmten Positionen gehalten werden müssen, bedarf es üblicherweise einer Hilfskraft. Das ist mit der Stütz- und Haltevorrichtung Teletop nicht mehr erforderlich. Für das zwischen 1,17 m und 3,0 m stufenlos verstellbare Hilfsgerät gibt es außerdem entsprechend der zu haltenden Teile verschiedene Zubehörteile für das Positionierende, die mit einer Schnellwechsellvorrichtung ausgetauscht werden können.



Der Teletop ist bis zu 40 kg belastbar und kostet als Normalversion 79,- DM und als Profiversion 119,- DM.

Profitec Versand  
86620 Neuburg  
Telefon (0 84 31) 4 07 26  
Telefax (0 84 31) 4 07 34

## ■ **Nabenhauer** **Heizkörper- und** **Abdeckrosetten**

Bauherren wünschen einen zur Einrichtung bzw. zum Fußbodenbelag passenden Übergang im Anschlußbereich der Heizungsrohre. Hierfür bietet Nabenhauer unter der Bezeichnung NaKlar Heizkörper- und Abdeckrosetten aus Holz, Kork, Edelstahl und Coriander für die Rohraußendurchmesser von 10 bis 34 mm. Dabei sind die Heizkörper-Rosetten in neun Holzarten – darunter Ahorn, Bambus, Buche und Kirsche – erhältlich. Zusätzlich stehen Doppelrosetten 100 x 50 zur Verfügung. Die Abdeckrosetten der Typen



Landhaus und Chalet gibt es in drei Größen für Doppelrohre, Abdeckungen, Konsolen und Standfüße von Heizkörpern.

*Nabenhauer Wolfram*  
88605 Meßkirch  
Telefon (0 75 75) 9 30 40  
Telefax (0 75 75) 9 30 41

## ■ **Wolf** **Top-One als Brenn-** **wertversion**

Die Desgner-Heizkesselserie Top-One ist um eine Brennwertversion erweitert worden. Der Gas-Brennwertkessel er-



reicht einen Wirkungsgrad, bezogen auf den oberen Heizwert, von 108,5 %. Alle technischen Einrichtungen wie Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß und Mischer-Erweiterung sind im Gerät integriert. Der Heizkessel arbeitet raumluftabhängig in einem Modulationsbereich von 8 bis 24 kW. Er ist sowohl für Erd- als auch Flüssiggas geeignet. Bei Bedarf kann der Kessel so eingestellt werden, daß er die Grenzwerte des Hamburger Förderprogramms erfüllt.

*Wolf*  
84048 Mainburg  
Telefon (0 87 51) 7 40  
Telefax (0 87 51) 7 16 00

## ■ **Zehnder** **Heizkörper-Austausch**

Die Zahl der Altbausanierungen übersteigt in der Bundesrepublik noch immer die der Neubauten.

Zehnder Wärmekörper hat nun Austauschmodelle entwickelt, die die alten Wärmekörper ohne großen Aufwand ersetzen können. Durch die Vielzahl von Grundmodellen mit praxisgerechten Abmessungen kann die jeweilige Baulänge exakt auf die vorhandene Bausituation abge-



stimmt werden. Jeder gewünschte Nabenabstand ist lieferbar, wodurch die Anschlußmaße aller gängigen alten Heizkörpermodelle abgedeckt werden. Die Austauschmodelle gibt es sowohl bei Design-Wärmekörpern für das Bad, beispielsweise dem Zehnder Universal, als auch bei Wohnraum-Wärmekörpern, wie dem Zehnder Mehrsäuler. Bei denen kann das Thermostatventil ganz variabel

angebracht werden: unten, oben oder mittig und bequem für den Rollstuhlfahrer zu erreichen, was für barrierefreies Wohnen sorgt.

*Zehnder Wärmekörper*  
77933 Lahr  
Telefon (0 78 21) 58 60  
Telefax (0 78 21) 58 62 26  
eMail: [info@zehnder-gmbh.com](mailto:info@zehnder-gmbh.com)

## ■ **Haku** **Dachfix**

Oft müssen Kehlbleche von Satteldachgaupen an deren First zusammengeführt werden. Um diese Arbeit in der Werkstatt vorbereiten zu können, hat Haku eine Lehre entwickelt. An diesem Hilfsgerät läßt sich sowohl die Neigung des Gaupendaches als auch die des Hauptdaches einstellen. Es kann überall aufgestellt werden und eignet sich besonders auch für Übungen und in der Ausbildung.

*Haku*  
89567 Sontheim  
Telefon (0 73 25) 92 23 41  
Telefax (0 73 25) 92 15 10

