



Quadrat, das Schnürmaß 436 mm. Das Basismaterial ist eine Aluminiumlegierung, deren Oberfläche durch eine Coil-Coating-Beschichtung temperatur- und witterungsgeschützt ist. Die Rauten sind in zehn Standardfarben und gegen Aufpreis in diversen RAL-

■ Wirquin Flexibles WC-Rohr

Das Jollyflex-Rohr ermöglicht das Anschließen von Toilettenbecken an das Abflußrohr auch bei ungewöhnlichen Anschlußsituationen. Daher ist es besonders bei Renovierungsarbeiten eine Alternative zu starren Anschlußrohren. Das flexible Rohr besteht aus elastischem, widerstandsfähigem PVC. Angeboten wird es in den Längen 280 bis 430 mm und 360 bis 580 mm mit verschiedenen Ausgangsdurchmesser, entsprechend der wichtigsten europäischen Normen. Es ist beständig gegen die üblichen Desinfektionsmittel im Haushalt. Die glatte Innenwand gewährleistet – so der Hersteller – optimalen Durchfluß und soll Absetzungen verhindern.

Wirquin Plastique
F-44477 Carquefou
Telefon +33 2 40 30 31 25
Telefax +33 2 40 30 68 40

■ Prefa Falzschablone

Rauten mit Prägung für Trittsicherheit und ohne Prägung bietet Prefa mit seinen sogenannten Falzschablonen an. Sie werden auf Vollschalung ab Dachneigungen von 22° verlegt. Das Verlegemaß beträgt 290 mm im

Farbtönen lieferbar. Außerdem sind halbe Rauten sowie umfangreiches Zubehör wie Saumstreifen und Schneestopper erhältlich.



Prefa
98634 Wasungen
Telefon (03 69 41) 78 50
Telefax (03 69 41) 7 85 20
eMail: office@prefa.de

■ Sanit Ab-, Zu- und Überlauf

Das Sanitärprogramm erweiterte Sanit um eine Badewannen-Ab-, Überlauf- und Zulaufgarnitur. Sie ist im Überlaufbereich mit einem Wasserzulauf ausgestattet, der ein 1/2"-Innen- und 3/4"-Außengewinde besitzt. Der Ablaufanschluß hat ein Ende mit 50 mm Durchmesser, daß jedoch abgeschnitten werden kann, so daß auch ein Anschluß an eine Anschlußleitung mit 40 mm Durchmesser möglich ist. Die separat zu liefernde Bedieneinheit, bestehend aus Abdeckung,



Drehgriff, Standardperlator und Ablaufventilkegel ist in mehreren metallischen und RAL-Farboberflächen erhältlich.

Sanitärtechnik Eisenberg
07607 Eisenberg
Telefon (03 66 91) 59 80
Telefax (03 66 91) 5 98 15
eMail: sanit@t-online.de



■ Viessmann Flachkanalsystem

Das Fastflex-Flachkanalsystem ist auf die Wohnungslüftung Vitovent 300 abgestimmt. Es wird wie eine Fußbodenheizung im Deckenaufbau verlegt. Das vereinfacht Planung und Montage und spart Platz. Die flexiblen Kanäle lassen sich an die baulichen Gegebenheiten anpassen und sind so stabil, daß sie in den Estrich eingegossen werden können. Die Verbindung der Kanäle erfolgt mit steckbaren Verbindungsstücken aus CrNi-

Stahl. Die auf das Flachkanalsystem abgestimmten Luftauslässe sind als Schlitzauslaß für Wand- und Deckeneinbau oder – mit trittsicherem Aluminiumrost – als Fußbodenauslaß erhältlich.

Viessmann Werke
35107 Allendorf
Tel. (0 64 52) 70 25 33
Fax (0 64 52) 70 21 48

eMail: info@viessmann.de

■ Rafeld Kunststoff-Stützhülse

Einen Schritt weiter auf dem Weg durchgängig nichtmetallischer Rohrinstallationen hat Rafeld gemacht. Für das Verschweißen von vernetzten Polyethylenrohren, das üblicherweise nicht möglich ist, wurde eine Stützhülse aus PPS entwickelt, einem warmstabilen Werkstoff, der erfolgreich in Medizin- und Weltraumfahrttechnik eingesetzt wird. Nachdem die Stützhülsen in das Rohrende eingesteckt wurden, können Rohr und Fitting mit dem Heizelement-



Muffenschweißen miteinander verbunden werden, ohne daß die Stützhülse eine Verbindung mit dem Rohrmaterial eingehen würde.

Rafeld
87640 Ebenhofen
Telefon (0 83 42) 7 00 60
Telefax (0 83 42) 70 06 66
eMail: info@rafeld.com