



■ **Zako** **VWI-Programm** **Rapid-Plus**

Drei Einbaumöglichkeiten in einem Programm bietet Zako mit den Rapid-Plus-Varianten Easy, Solo und System. Während Easy das komplette Installationselement für die Leichtbauwand ist, steht Solo für die Einzelmontage an Wand und Boden; System (unser Bild) verknüpft die einzelnen Elemente mittels Montageschienen zu einer Einheit für den Systembau. Das Gesamtprogramm umfaßt nahezu alle Einbauvarianten im Installationsbereich, wobei Schalltrenner integriert sind und die Befestigungspunkte nach Bedarf eingestellt werden können. Das barrierefreie Bad läßt sich mit den VWI-Elementen ebenso verwirklichen wie spezielle Wünsche des Kunden bei der Ausstattung seines Bades.

Zako

32730 Detmold

Telefon (0 52 31) 6 18 10

Telefax (0 52 31) 61 81 19

eMail: info@zako.de

■ **Viessmann** **Kaskadenregelung**

Mit der neuen Kaskadenregelung für Vitodens 200 mit 44 und 60 kW können bis zu vier Gaswandgeräte je nach Wärmebedarf zu- oder abgeschaltet wer-

den. In Abhängigkeit von der Betriebszeit der einzelnen Geräte wird die Kesselfolge automatisch verändert. Die Regelung beinhaltet eine digitale Schaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm, Jahreskalender für automatische Umstellung auf Sommer- und Winterzeit sowie Einstellmöglichkeiten für Schaltzeiten und Temperaturen bei



verschiedenen Betriebsarten. Die Heizkesselkennlinien sind variabel einstellbar. Durch die integrierte Frostschutzfunktion wird bei Unterschreitung der Außentemperatur von etwa +1 °C die Kesselwassertemperatur auf mindestens 20 °C gehalten.

Viessmann

35107 Allendorf

Telefon (0 64 52) 70 25 33

Telefax (0 64 52) 70 21 48

■ **LTG** **Rohr-Luftdurchlässe**

Wenn Luftdurchlässe als gestalterisches Element eingebaut werden sollen – z. B. in Industrie-, Messe- oder Sporthallen – bietet sich der Rohrluftdurchlaß



Typ RLB an. Diese optisch ansprechenden Durchlässe, die in Durchmessern zwischen 200 und 710 mm erhältlich sind, werden bis 35 m Baulänge ohne Durchmessersprung aus Edelstahl, Stahlblech verzinkt oder pulverbeschichtet in vielen Farben gefertigt. Ein Vorteil ist die werkseitige Einstellung, die eine gleichmäßige Luftausströmung und -verteilung über die gesamte Stranglänge bei konstantem Durchmesser gewährleistet, eine Einregulierung vor Ort überflüssig macht und damit Zeit und Kosten spart. Der RLB kann gleichermaßen zum Heizen und Kühlen eingesetzt werden.

LTG

70405 Stuttgart

Telefon (07 11) 8 20 11 80

Telefax (07 11) 8 20 17 20

eMail: info@LTG-AG.de

■ **Schechl** **Tiefenanschlag**

In der Tafelschere werden die Blechtafeln üblicherweise von vorne zwischen Auflagetisch und Messerbalken hindurch gegen einen Tiefenanschlag geführt, um maßgenaue Blechstreifen zu erhalten. Bei dünnen Blechen und größeren Abschnittsbreiten hängen die Bleche hinter der Maschine herunter und rutschen unter dem Tiefenanschlag hindurch. Der Bediener muß also vor jedem Schnitt um die Maschine herumlaufen und die Tafel manuell zum Anschlag führen oder sich einen Kollegen suchen, der ihm

assistiert. Als Patentlösung bietet Schechl nun als Option zu den Motorschere der Modelle SMT und MSB einen von vorne bedienbaren Tiefenanschlag mit pneumatischem, nach vorne ablegenden Kipptisch an. Auf dem

Messerbalken befindet sich ein Handrad mit Meßanzeige, mit dem sich der Tiefenanschlag von vorne auf jedes Maß bis 750 mm einstellen läßt. Hinten an der Schere ist ebenfalls ein Kipptisch angeordnet, der mit zwei Pneumatik-Zylindern gesteuert wird. In Ruhestellung befindet er sich parallel zum Auflagetisch auf Höhe des unteren Messers. Während des Schnittes trägt er das Schnittgut, anschließend kippt er nach unten und das Schnittgut gleitet sicher und kantenschonend zu Boden oder auf einen Blechstapelwagen. So läßt sich das fertige Los nach geta-



ner Arbeit bequem nach vorne herausziehen und an den nächsten Arbeitsplatz transportieren. Nebenbei spart der Tiefenanschlag nicht nur Geld, sondern auch Platz, da die Maschine an der Rückseite nicht mehr zugänglich sein muß und unmittelbar gegen eine Wand gestellt werden kann. Außerdem stellt der Kipptischrahmen mit seinen Verkleidungsblechen einen zusätzlich Schutz gegen gefährliches Übergreifen in den Bereich der Schneidmesser dar.

Schechl

83533 Edling

Telefon (0 80 71) 5 99 50

Telefax (0 80 71) 59 95 99