



Rennergy Systems
87474 Buchenberg
Tel. (0 83 78) 92 36 18
Fax (0 83 78) 92 36 29
www.rennergy.de

■ CWS Waschraum- hygiene

Einfach, sicher und schnell soll das Handling von Handtuch- und Seifenspendern sein. Dieser Forderung möchte CWS mit den BestDry-Modellen entsprechen. Man legt einfach die frischen Stoffhandtuchrollen in die obere Schale,

klemmt das Handtuch in einen Stab und schließt den Deckel. Das Handtuch spannt sich automatisch. Nach Gebrauch wird das Handtuch sofort eingezogen. Ein Aus- und Einschrauben beim Flaschenwechsel entfällt bei den Best-Seifenspendern. Mit einem Klick sitzt die Flasche auslauf-sicher auf dem Reservetank, der einen restlosen Verbrauch des Flascheninhaltes gewährleistet,



ohne die Seifenversorgung zu unterbrechen. Befüllt werden die Spender mit 500- oder 1000-ml-Flaschen. Eine optische rote Füllstandsanzeige minimiert den Service.

CWS
63267 Dreieich
Telefon (0 61 03) 3 09-1 33
Telefax (0 61 03) 30 92 35
www.cws.com

■ DeWalt Metallkreissäge für die Metallverarbeitung

Mit der Metallkreissäge DW 872 lassen sich metallene Rundrohre, Stangenmaterialien, Profile sowie SML-Rohre ohne den Einsatz von Kühlflüssigkeit nahezu funkenlos trennen. Durch den 2200-W-Hochleistungsmotor mit elektronischem Sanftanlauf und Überlastschutz wird eine Schnittqualität mit geringerer Reibungswärme erreicht. Dadurch verlängert sich die Standzeit des titanlegierten 355-mm-Dünnschnitt-Sägeblattes. Nach Herstellerangaben ist das Sägeblatt mehrfach nachschärfbar.
DeWalt
65502 Idstein/
Taunus
Tel. (0 61 26) 21-1
Fax (0 61 26) 27 70
www.dewalt.de

■ Hawera Mit vier Schneiden bohren

Der Quadro-X-Hammerbohrer mit dem Vier-Schneiden-Bohrkopf soll ein schnelles und kraftvolles Bohren in Mauerwerk und Beton ermöglichen. Die im Bohrkopf eingebetteten beiden Hauptschneiden vermindern Vibrationen im Hartmetall und ver-



ringern die Gefahr, daß die Schneide beim Auftreten auf Armierungseisen bricht. Zwei Nebenschneiden erhöhen die Widerstandsfähigkeit und die Standfestigkeit des Bohrers. Die Quadro-X-Bohrer gibt es mit den Schaft-Aufnahmen SDS-plus, SDS-top, SDS-max und großer Keilwelle in Größen von 16 bis 52 mm.

Hawera
88212 Ravensburg
Telefon (07 51) 3 72-2 12
Telefax (07 51) 37 27 12
www.hawera.de

■ Stulz Komplettanbieter für Befeuchter-Systeme

Ergänzend zu den eigenen Ultraschall-Befeuchter-Systemen bietet Stulz auch Elektroden-Widerstands- und Gas-Dampf-



befeuchter, sowie Ein-Stoff-Düsen- und Zentrifugalbefeuchter des italienischen Herstellers Carel an. Mit den neu ins Programm aufgenommenen Befeuchter-Systemen und den eigenen Ultraschall-Geräten präsentiert sich Stulz zum Komplettanbieter für Befeuchter-Systeme.

Stulz
22457 Hamburg
Telefon (0 40) 55 85-0
Telefax (0 40) 5 58 53 52
www.stulz.de

nahmestelle kann bis zu 25 m Schlauchlänge vom Wärmezeuger entfernt sein. Die Lage des Austragungspunktes spielt hierbei keine Rolle. Die Vakuumsaugtechnik sorgt für einen gleichmäßigen Füllstand der Brennerschnecke. Die Kessel sind in den Nennleistungen 15, 20, 25 und 32 kW erhältlich.

Pro Solar
88212 Ravensburg
Telefon (07 51) 36 10-0
Telefax (07 51) 36 10 10
www.pro-solar.de

■ **Pro Solar** **Holzpelletkessel**

Bei dem Pelletheizkessel PowerLine handelt es sich um ein Vakuumsaugsystem, das die Holzpellets über eine externe Saugturbinen im Umlaufverfahren aus dem Lagerraum zur Feuerstätte befördert. Die Ent-



■ **Ridgid** **Selbstnivellierender** **Linien-Laser**

Mit dem Ridgid Gyro lassen sich automatisch horizontale und vertikale Linien projizieren. Das automatische Nivelliersystem spart zeitraubende Einstellungen der Nivellierscheiben. Mit den 635 nm Klasse II Laserdioden können 15 m lange Linien im Abstand von 10 m bei minimaler Abweichung projiziert wer-



fünf Leistungsstufen angeboten, die einen Leistungsbereich von 3 kW bis 32 kW abdecken. Mit der modulierenden Betriebsweise von 30 bis 100 % kann die Kesselleistung angepaßt werden.

Paradigma
76307 Karlsbad
Tel. (0 72 02) 9 22-0
Fax (0 72 02) 92 21 00
www.paradigma.de

den. Mit einem $5/8''$ -Gewinde am Fuß kann der Gyro auch auf einem einstellbaren Stativ des Herstellers befestigt werden.

Ridgid
58285 Gevelsberg
Telefon (0 23 32) 70 95 50
Telefax (0 23 32) 70 95 51
www.ridgid.com

■ Paradigma Heizen mit Holzpelletkessel

Neben der bisher üblichen Zuführung der Holzpellets über eine Förderschnecke, können beim Pelletti-Kessel die Holzpellets auch über ein Vakuum-Saugsystem zugeführt werden. Mit dem Vakuum-Saugsystem kann die Lagerstelle bis zu 25 m vom Heizraum entfernt sein. Der Holzpelletkessel Pelletti wird in



■ Henkel Brandschutz-Schaum

Mit dem Brandschutz-Schaum Tangit FP 500 präsentiert Henkel einen Zwei-Komponenten-Schaum für den vorbeugenden Brandschutz von Kabelführungen durch Wand- und Dek-



kenöffnungen. Das Produkt bietet laut Hersteller u. a. 14fache Ausdehnung in alle Richtungen, schnelles Abtrocknen, einfaches Nachschneiden und Tropffestigkeit.

Henkel
40191 Düsseldorf
Tel. (02 11) 797-75 56
Fax (02 11) 798 94 94
www.Henkel-Installations-technik.de



■ Schischek Explosionengeschützte Sicherheitsantriebe

Mit den elektrischen EX-Antrieben mit 15 Nm Drehmoment und einer Federrücklaufzeit von kleiner einer Sekunde finden die Antriebe überall dort ihre Anwendung, wo hohe Anforderungen an Anlagen gestellt sind. So z. B. auf Bohrinseln, Industrieanlagen, Brandschutzklappen sowie an Sicherheitsklappen in Labors. Mit 15 Nm Drehmoment steht genügend Kraft

zur Verfügung, um auch größere Klappen bis ca. 3 m² zu betreiben. Die explosionengeschützten Sicherheitsantriebe gibt es mit 24 VAC/DC und mit 230 VAC Spannungsversorgung.

Schischek
90579 Langenzenn
Telefon (0 91 01) 90 81-0
Telefax (0 91 01) 90 81-77
www.schischek.de

■ Wolf Festbrennstoffkessel

Der Festbrennstoffkessel FFS mit einer Nennwärmeleistung von 14 kW eignet sich für die Verbrennung kurzflämmiger Brennstoffe wie Holz, Koks oder Kohle. Die Sekundärluftklappe wird abhängig vom Brennstoff eingestellt. Die Primärluftklappe wird über den ganzen Leistungsbereich durch den Feuerungsregler selbständig und oh-

ne elektrische Energie geregelt. Der 305 kg schwere Heizkessel soll laut Hersteller einen Wirkungsgrad von über 90 % erreichen. Der Füllraum besitzt ein Volumen von 70 l. Der Heizwasserinhalt beträgt 60 l. Maximaler Betriebsdruck sind 3,0 bar bei einer maximalen Betriebstemperatur von rund 90 °C.

Wolf
84048 Mainburg
Telefon (0 87 51) 74-20 18
Telefax (0 87 51) 7 44 20 18
www.wolf-heiztechnik.de



■ Fischer Zugzonentauglicher Injektions-Anker

Das Highbond-Ankersystem FHB setzt sich aus einer Ankerstange und Zwei-Komponenten-Injektionsmörtel FIS HB 345 S zusammen. Die Anker gibt es in den Größen von M 10 bis M 24 und mit unterschiedlichen Nutzlängen bis 165 mm. Die Injektionsmörtel-Kartusche besteht aus zwei getrennten Behältern für Harz und Mörtel. Die Vermischung erfolgt erst unmittelbar bei der Verarbeitung in einem

aufgesetzten Statikmischer. Angebrochene Kartuschen können bis zu einem halben Jahr verarbeitet werden. Ungeöffnet ist der Mörtel zwei Jahre haltbar.

Fischer
72178 Waldachtal
Telefon (0 74 43) 12 49 26
Telefax (0 74 43) 12 87 19
www.fischerwerke.de



■ **Technaflon** **Abgastemperaturüberwachung**

Bei einem stark rußenden Heizungsbrenner oder einer erhöhten Abgastemperatur, bedingt durch eine Funktionsstörung, schaltet der von

Technaflon entwickelte Temperaturbegrenzer für das Abgasrohr den Brenner elektrisch ab.

■ **CWS** **Selbstreinigender Toilettensitz**

Bedarfsgerechter Lösungen zur Problemstellung öffentlicher Toiletten, wie etwa verschmutzter Sitz, oder fehlendem Papier hat sich CWS mit der CleanSeat-Produktlinie angenommen. Ein Druck auf die Spülertaste löst automatisch den Reinigungsvorgang des Toilettensitzes aus, ohne daß der Benutzer seine Gewohnheiten ändern muß. Bei dem Modell Universal ist sogar eine Sitzreinigung vor der Benutzung ohne Wasserspülung berührungslos möglich. Ein



Die Thermonator-Einheit besteht aus einem korrosionsfest beschichteten Chromstahlfühler sowie dem Gehäuse mit einem

Funktionsschalter und dem Anschlußkabel. Eine Montage erfolgt nach vorheriger Bohrung eines 14-mm-Loches in die Abgasleitung. Der Thermonator ist für Abgastemperatur-Grenzwerte von 120 oder 160 °C lieferbar.

Technaflon
CH-8274 Tägerwillen
Telefon (00 41 71) 6 66 81 11

Telefax (00 41 71) 6 66 81 70
www.technaflon.com



verschließbarer Toilettenpapierspender mit nicht manipulierbarer Abrollbremse, einer Reserverolle, die erst nach Ende der laufenden angebrochen werden kann, sorgen für ausreichenden Papiervorrat.

CWS
63267 Dreieich
Telefon (0 61 03) 3 09-1 33
Telefax (0 61 03) 30 92 35
www.cws.com