

■ EWT

Elektro-Badschnellheizer

Der Badschnellheizer „Clima 193 TLT“ von ewt ist mit einer Zeitschaltuhr und einem Thermostaten für die zeitlich gesteuerte Wärmeregulation ausgestattet. Das Gerät hat drei Heizstufen: 800, 1200 und 2000 W. Der klappbare Handtuchhalter bietet



die Möglichkeit, feuchte Handtücher zu trocknen. Beim Hochklappen verringert sich automatisch die Heizleistung, um ein mögliches Anbrennen des Handtuches zu vermeiden.

EWT
90252 Nürnberg
Telefon (09 11) 6 57 19-0
Telefax (09 11) 6 58 71 67

■ Vematec

Profilsystem für Dachüberstände

Das Profilsystem mit seinen Bauteilen Wandanschlußprofil, Flächenprofil, Multihalter, OT-Profil und Rinnenhalter, wurde zur Bekleidung von Dachüberständen und zur Befestigung von Dachrinnen konstruiert. Es ermöglicht eine stirn- und unter-



seitige Bekleidung ohne sichtbare Befestigung. Nach Herstellerangaben sollen die Montagezeiten durch den Einsatz der vollständigen Systemlösung reduziert werden können und Wartungsarbeiten nicht erforderlich sein. Eine Fertigung der Flächenprofile erfolgt aus vorbewittertem Rheinzink.

Vematec
48653 Coesfeld
Telefon (0 25 41) 84 31 40
Telefax (0 25 41) 84 31 41
www.vematec.com

■ Stulz

Erweitertes Raumklima-Programm

Die Erweiterung des Raumklima-Programmes mit der Eigenmarke „Panda made by Haier“ umfaßt Truhen-/Deckenmodelle, Kassettenmodelle, Wandmodelle sowie Kanalklimamodelle. Je Gruppe werden die Geräte in 6 Leistungsstufen angeboten (4,2–12,3 kW). Sie sind in Split-Inverter, Split- oder Multisplit-Ausführung lieferbar. Durch die



Regelung der Kompressorleistung erzielen die Geräte in Inverter Digitaltechnik laut Hersteller eine Energieeinsparung von bis zu 48 %. Die Truhen, Kassetten und Wandmodelle lassen sich mittels einer optional erhältlichen Wärmepumpenfunktion auf Heizbetrieb umstellen. Die Regelung erfolgt per Infrarot-Fernbedienung.

Stulz
22457 Hamburg
Telefon (0 40) 55 85-0
Telefax (0 40) 5 58 53 52
www.stulz.de



■ Wilo

Pumpe für Klima und Kälte

Die Heizungspumpe Stratos ist eine Naßläufer-Pumpe mit integrierter Regelung, die sich zum Einsatz in Klima und Kälteanlagen eignet. Nach Aussage von Wilo reduziert

sie den Stromverbrauch um bis zu 80 %. Diese Reduzierung des Energieverbrauchs und der hohe Gesamtwirkungsgrad der Pumpe sollen durch eine neue Motortechnologie und einer veränderten Hydraulik zu Stande kommen.

Wilo
44263 Dortmund
Telefon (02 31) 4 10 20
Telefax (02 31) 4 10 23 63
www.wilo.de

■ Sanit

Urinal-Elektronik

Zusätzlich im Lieferprogramm bei Sanit ist die eigene Urinal-Elektronik. Konzipiert wurde sie für den Einsatz in öffentlichen



Bereichen. Berührungslos über Infrarotsensor wird der Spülvorgang ausgelöst. Als Grundelement steht das Urinal-Element 995 mit wahlweise Infrarotelektronik 230 V oder 6 V Batterie

mit Feinbauset zur Auswahl. Als Zubehör wird eine Servicefernbedienung angeboten.

Sanit

07607 Eisenberg

Telefon (03 66 91) 59 80

Telefax (03 66 91) 5 98 15 16

www.sanit.de

■ IWA-Jahresplaner

Wichtige Termine auf einen Blick

Ob Urlaub, Abwesenheit, Besuche, Veranstaltungen – alle Termine werden im IWA-Jahresplaner 2002 übersichtlich eingeordnet und auf einer großformatigen Wandtafel angezeigt (Kunststoff, 0,5 mm dick, 64 × 98 cm). Die Markierung der Ter-

■ Danfoss

Ersatzfühler- Schnellübersicht

Mit dieser Servicekarte als kostenlose Arbeitshilfe soll der Heizungsbauer noch schneller vor Ort entscheiden können, welchen Altfühler er gegen welche neuen Modelle austauschen kann. Auf seiner Vorder- und Rückseite informiert das Kärtchen über alte Danfoss-Fühler-elemente und deren jeweilige Nachfolger, wie den RAW oder den RA-Plus.

Danfoss

63150 Heusenstamm

Telefon (0 61 04) 69 80

Telefax (0 61 04) 69 84 09

www.danfoss-

waermeautomatik.de



mine erfolgt mit farbigen Symbolen und Streifen, die von Hand angedrückt werden und durch den Adhäsionseffekt auf der Haftoberfläche des Planers halten. Durch leichtes Anheben lassen sich die Elemente bei Bedarf wieder abnehmen und wiederverwenden. Die Markierungszeichen können auch beschriftet werden. Der Jahresplaner enthält zudem nicht nur die Wochen-, Sonn- und Feiertage von Deutschland, sondern auch von allen europäischen Ländern.

IWA-F. Riehle

73770 Denkendorf

Telefon (07 11) 34 68 80

Telefax: (07 11) 3 46 88 80

www.terminplanung.de

■ Prosan

Spülkasten mit zwei- Mengen-Spültechnik

Mit der Einführung des Aufputz-Spülkastens Montana mit zwei-Mengen-Spültechnik hat der Anbieter von sanitären Spülsystemen sein Produktsortiment erweitert. Der Montana ist ein dreiseitig anschließbarer neun Liter Spülkasten und ist als tief-



hängende und als aufgesetzte Variante in den bekannten Sanitärfarben erhältlich.

Prosan
L-6686 Mertert
Telefon (0 03 52) 74 97 65 30
Telefax (0 03 52) 74 97 67
www.prosan-gmbh.com



■ Airwell Kompakt-Klimagerät für den Fenstereinbau

Mit drei Modellen der Baureihe „May“ ergänzt Airwell sein Produktangebot im Bereich der



Komfort Raumklimageräte. Je nach Gerätetyp beträgt die Kühlleistung 2140, 2540 oder 3280 W. Durch ein ausziehbares Chassis können die Modelle in Fenster oder Außenwände eingebaut werden. Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt über die eingebauten Schalter und einem integrierten Thermostaten.

Airwell
60437 Frankfurt
Telefon (0 69) 50 70 20
Telefax (0 69) 50 70 22 40
www.airwell.de

■ Oventrop Heizkörper- Anschlußarmatur

Oventrop's Multiblock T Anschlußarmatur ist eine Kombination aus Thermostatventil und Anschlußverschraubung für Heizkörper. Der Nabenabstand der aus Messing vernickelten Armatur beträgt 50 mm. Bei der



folgt direkt an die Wasserleitung. Die Abwässer werden nach Verflüssigung durch ein 32 mm Förderrohr abtransportiert. Das

Durchgangsform kann der Thermostatan-schluß wahlweise rechts oder links erfolgen. Die anschließbaren Rohrleitungen aus Kunststoff, Kupfer, Weichstahl oder Verbundrohr werden mittels Klemmringverschraubungen angeschlossen.

Oventrop
59939 Olsberg
Telefon (0 29 62) 8 20
Telefax (0 29 62) 8 24 00
www.ventrop.de

■ Lomac Nachträgliche WC- Installation

Die Gestolette von Lomac ist ein Unterdruck Förder-WC zum nachträglichen Einbau mit nur drei Liter Spülmenge ganz ohne Spülkasten. Der Anschluß er-

gesamte Fördersystem ist innerhalb der Keramik integriert. Die Modellreihe wird sowohl mit manueller wie auch mit automatischer Spülauslösung in 13 Sanitärfarben angeboten.

Lomac
41334 Nettetal
Telefon (0 21 57) 41 74
Telefax (0 21 57) 13 24 73

■ Kermi Fußbodenheizung

Um die Sauerstoffsperrschicht der Fußbodenheizungsrohre auf der Baustelle vor Beschädigungen zu schützen, gibt es für die Rohrverlegung ein Abrollgerät. Dieses soll das direkte Abrollen aus der Verpackung ermöglichen,



und für alle Xnet-Rohr-bundgrößen von 120 m bis 1000 m geeignet sein.

Kermi
94447 Plattling
Telefon (0 99 31) 50 10
Telefax (0 99 31) 30 75
www.kermi.de

■ Armacell Vorgedämmte Kupferrohre

Armaflex Split ist ein mit einem Hochtemperaturdämmstoff vorisoliertes flexibles Kupferrohr, zum verbinden der Anlagenteile von Single- und Multi-Split Klimageräten. Neben seinem Einsatz im Klimaanlagebau findet es auch Anwendung beim anschließen von Kühlanlagen,



Kühltheken und Prozeßwärmeanlagen. Das Produkt wird als 20 m lange Rollen in allen für die beschriebenen Einsatzgebiete gängigen Durchmessern angeboten.

Armacell
48153 Münster
Telefon (02 51) 7 60 37 61
Telefax (02 51) 7 63 17 61
www.armacell.com

■ Schütz Gas-Lecksuche

Durch eine Kalibrierung von 10 ppm und 1 Vol.-% sollen Leckstellen in der Gasleitung oder an Anlagenteilen mit dem Gas-Penlight von Schütz nun noch genauer aufzuspüren sein. Das Gerät soll verschiedene Medien wie Methan, Propan und vie-



le andere Kohlenwasserstoffe erkennen. Durch optische und akustische Signale wird ein Gasaustritt signalisiert. Der Hersteller bietet eine Langlebigkeits-Garantie von 30 Jahren und einen kostenlosen Jahres-Funktions-Check an.

Schütz
77933 Lahr/Schw.
Telefon (0 78 21) 5 22 10
Telefax (0 78 21) 45 80
www.schuetz-messtechnik.de

■ **Bosch** **Neue Bohrhämmer**

Mit dem Kombi-Bohrhammer GBH 5-40 und dem Schlaghammer GSH 5 E bringt Bosch eine neue Serie von fünf-Kilo-Bohrhämmer auf den Markt. Der GBH 5-40 entfaltet seine Schlagenergie von 2–8,5 Joule vorwiegend in Beton. Durch Abschalten der Bohrfunktion



wächst die maximale Leistung beim Meißeln nochmals auf 10 Joule, wobei Sie elektronisch reduziert werden kann. Das „Relative Stellrad“ zur Einstellung

der Elektronik stellt die Maschine automatisch wieder auf die höchste Schlagstärke ein, wenn das Gerät vom Netz getrennt wurde. Der Schlaghammer GSH 5 E besitzt die gleiche Elektronik und die gleiche Konstruktion jedoch mit einer Schlagenergie von 12 Joule.

Bosch
70771 Stuttgart
Telefon (07 11) 75 80
Telefax (07 11) 7 58 20 59
www.bosch-pt.de

■ **Viessmann** **Ergänzendes Lieferprogramm**

Mit dem Vitoset-Lieferprogramm sollen dem Fachhandwerk zusätzlich zum Kesselprogramm nahezu alle Systemkomponenten aus einer Hand geliefert werden können, die für die wärmetechnische Ausstattung



eines Hauses erforderlich sind. Die Vitoset-Komponenten beinhalten Heizkörper, Fußbodenheizungssysteme, Ventile, Abgassysteme, Ausdehnungsgefäße und Öltanks. Die Produkte wurden sowohl in Funktion wie

auch im Design auf alle anderen Vitotec-Produkte abgestimmt.
Viessmann
35107 Allendorf
Telefon (0 64 52) 70 25 33
Telefax (0 64 52) 70 21 48
www.viessmann.de