



■ **Rotter** **Oberflächen-** **beschichtung**

Rotoclean ist eine neue Oberfläche für die Mineralgußwaschtische und Reihenanlagen der Modellserien Futura und Ovalith. Bestandteile des verwendeten Additivs in der Gelcoat-Schicht werden nach Firmenangaben auch bei Antihafmaterial Teflon eingesetzt.

Rotter
13509 Berlin
Telefon (0 30) 43 57 40
Telefax (0 30) 43 57 41 33
www.rotter-sanitaer.de

■ **Aco Passavant** **Brandschutz und** **Kleinhebeanlagen**

Die Kleinhebeanlage Multi-Star gibt es in Mono- und Duo-Ausführung (Doppelpumpenanlage) mit 55 bzw. 77 Liter Behältervolumen. Beide werden mit bereits montiertem Rückflußverhinderer und integriertem Spezialbefestigungsstück zum elastischen Anschluß an die Druckleitung geliefert. Ein genutztes Volumen von bis zu 78 % soll Schaltspiele und damit den Pumpenverschleiß reduzieren. Zu den weiteren Kennzeichen der 555 mm hohen Bauserie mit Behälterdurchmessern von 640 bzw. 850 mm zählen korrosionsfeste Polyethylenbehälter mit drei Zu-

laufhöhen, zwei Pumpen mit 8,2 m Förderhöhe und einer Förderleistung von 75 m³/h, eine pneumatische Niveauschaltung mit Lufteinperlung sowie – im Komfort-Programm – ein mikroprozessorgesteuerter Schaltkasten. Außerdem wurden die Ablaufprogramme WAL-Variant Selectra (DN 50, 70 und 100) aus Gußeisen sowie Variant-CR (DN 70 und 100) aus Edelstahl laut Aussage des Herstellers erfolgreich nach der Brandschutzklasse R120 ohne angeschlossene Rohrleitung geprüft. Damit dürfen alle A1-B2-Rohrleitungswerkstoffe installiert werden. Mit dieser Maßnahme richten sich die Philippsthaler bereits nach den



neuen europäischen Anforderungen mit doppeltem Rauchgasdruck. Die Brandschutzsets werden auch als leicht montierbare Nachrüstätze angeboten.

Aco Passavant
36269 Philippsthal
Telefon (0 66 20) 7 70
Telefax (0 66 20) 77 52
www.aco-passavant.de

■ **KME**
EnEv-Version

Als Antwort auf die neue Energieeinsparverordnung 2002 präsentiert das Unternehmen ein aktualisiertes Kupferrohrprogramm. So ist das werkseitig EnEv-gerecht wärmegeämmte Wicu-Extra jetzt



auch in einer kompakten Version erhältlich. Ein Lambda-Wert von 0,025 W/mK soll die geforderten Dämmwerte bei einem möglichst geringen Außendurchmesser sicherstellen. Außerdem wurde das Lieferprogramm um Stangen erweitert, die die 50%-Anforderungen der EnEv erfüllen. Für Planer und Verarbeiter gibt es eine kostenlose Broschüre, die die Dämmforderungen der EnEv bei Sanitär- und Heizungsinstallationen in Ein- und Mehrfamilienhäusern beschreibt.

KME
 49023 Osnabrück
 Telefon (05 41) 43 22
 Telefax (05 41) 43 20
 www.kme-tube-systems.com

■ **Holger Clasen**
Akku-San-Handy

Das Akku-San-Handy ist eine kleine Handpresse mit drehbarem Kopf, zum kabellosen Kaltverpressen von Rohrleitungen bei Systemen bis 22 mm Durchmesser. Das Ein-Hand-Werkzeug ist mit einem Schnellvorlauf aus-



gestattet, der die Verpresszeit halbieren soll. Außerdem verfügt das Teil über die Überwachungselektronik Elwa, die mittels 3-Farben-LED und über ein akustisches Signal meldet, ob die Verpressung korrekt verlaufen ist. Eine Verschleißkontrolle gibt bei Bedarf ein Wartungssignal.

Holger Clasen
 22297 Hamburg
 Telefon (0 40) 51 12 80
 Telefax (0 40) 51 12 81 11
 www.holger-clasen.de

■ **Geberit**
Programm-Ergänzungen

Das neue Rohrbelüftungsventil Bonair dient als Alternative zu Umlüftungen oder indirekten Nebenlüftungen zur Belüftung von Anschluß- und Falleitungen. In Ein- und Zweifamilien-



häusern kann es nach DIN EN 12056 eingesetzt



werden, wenn mindestens eine Falleitung über

Dach entlüftet wird. Die neue Rohrabschottung Rohrschott 90 dient dem Brandschutz für db20 und PE Abwasserleitungen. Sie ist komplett mit Körperschalldämmung, Bolzen und Kennzeichnungsschild ausgestattet, besitzt die Feuerwiderstandsklasse R90 und soll Kamineffekte und Rauchausbreitung in angrenzende Räume oder Etagen verhindern. Neu sind außerdem eine neue Steckmontagetechnik für das Sanitärbelüftungssystem Aerotec90, ein DN90Max-Abzweig für das Abwasserinstallationssystem db20 sowie ein universelles Bidet-Montageelement mit variabler Einstellmöglichkeit, das für ca. 99 % aller Wand-Bidet-Keramiken passen soll.

Geberit
 88630 Pfullendorf
 Telefon (0 75 52) 93 42 74
 Telefax (0 75 52) 93 45 78
 www.geberit.de