

› Mepa ‹

WC-Element mit Lüftersteuerung

Das VariVit Air-WC für integrierte Lüfthygiene ist ein vormontiertes und einbaufertiges WC-Vorwandelement, das in Kombination mit einem speziell ausgestatteten Sanicontrol-Spülkasten Gerüche am Entstehungsort chemikalienfrei vermeidet. Die Geruchsbeseitigung erfolgt über einen in den Spülkasten integrierten Radiallüfter. Dieser saugt die Luft durch das Spülrohr des Sanicontrol-Spülkastens aus dem WC und leitet sie – je nach Einbausituation – direkt in das Abflußrohr oder in eine separate Lüftungsleitung ab. Zur Auslösung der Luftabsaugung stehen zwei unterschiedliche Steuerungen im Spülkasten zur Verfügung. Als Alternative zum automatischen Betrieb per infrarotgesteuerter Benutzererfassung ist auch eine Steuerung für manuelle Betätigung über den Spülkasten erhältlich.

Mepa, 53619 Rheinbreitbach

Telefon (0 22 24) 9 29-0

Telefax (0 22 24) 92 91 29

www.mepa.de



› Würth ‹

Rohrbelüfter für Abwasserleitungen

Würth hat mechanische Rohrbelüfter ins Programm aufgenommen, die der neuen DIN EN 12056 und der Restnorm der DIN 1986-100 entsprechen. Mußte bislang jeder Strang der Abwasserleitung über Dach entlüftet werden, so beschränkt sich diese Vorgabe beim Einsatz der neuen Belüfter auf nur noch einen Strang pro Grundleitung. Die restlichen Stränge können im Serviceschacht oder an einer beliebigen Stelle im Haus enden

und werden am Rohrende mit einem mechanischen Rohrbelüfter versehen. In zwei verschiedenen Größen bietet Würth seine mit bauamtlicher Zulassung ausgestatteten Belüfter derzeit an. Damit lassen sich alle Rohre mit einer Nennweite zwischen DN 32 und DN 100 belüften.

Würth, 74650 Künzelsau

Telefon (0 79 40) 15-15 73

Telefax (0 79 40) 15 42 48

www.wuerth.com



> Kessel <

Kombinierter Hausanschlußschacht

Mit dem neuartigen Hausanschlußschacht Univa Dual von Kessel kann nach Firmenangaben, entgegen den Aussagen der DIN 1988-100, Abschnitt 7.5.2, mit nur einem Schacht Regenwasser und Schmutzwasser getrennt in die jeweilige Kanalisation abgeleitet werden. Beide Leitungen werden getrennt, aber in den selben Schacht eingebaut. Das Schmutzwasser wird über ein offenes Gerinne am Schachtboden in



die Kanalisation geleitet. Das Regenwasser wird über ein geschlossenes Gerinne, das oberhalb liegt, in den Regenwasserkanal abgeführt. Aufgrund der derzeit noch nicht vorliegenden Übereinstimmung mit der DIN 1986-100 ist es jedoch zu empfehlen, den Einbau des Schachtsystems mit der jeweiligen zuständigen Kommune abzustimmen.

*Kessel, 85101 Lenting
Telefon (0 84 56) 27-0
Telefax (0 84 56) 2 71 00
www.kessel.de*

> Doyma <

Brandschutz aus der Kartusche

Um die Brand- und Rauchausbreitung bei Wand- und Deckendurchbrüchen zu verhindern, bietet Doyma mit dem verbesserten Curaflam Inject plus einen Brandschutz aus der Kartusche an. Das neue an diesem Produkt ist, daß der Ringspalt zwischen Leitung und Kernbohrung nicht wie bisher, nur maximal 15 mm breit, sondern bis zu 50 mm breit sein kann. Auch ist die Elastizität im ausgehärteten Zustand größer. Damit wird bei Bewegungen der Leitung die Rißbildung im Brandschutzmaterial weitestgehend verhindert. Durchführungen von Kabeln und Rohren durch Wände und Decken können mit diesem Material auch nachträglich abgeschottet werden.

*Doyma, 28876 Oyten
Tel. (0 42 07) 91 66-3 00
Fax (0 42 07) 9 16 61 99
www.doyma.de*



> Rehau <

Optimiertes Hausabflußsystem

Rehau hat das schalldämmende Hausabflußsystem Raupiano optimiert. Mit verbesserter Materialrezeptur und erhöhter Kälteschlagzähigkeit wurde es für die Verlegung bei Temperaturen bis minus 10 °C geprüft. Das System setzt sich aus einem umfangreichen Rohr-, Formteil- und Zubehörprogramm zusammen. Bisherige Wanddicken, Nennweiten und Längen wurden beibehalten. Zu bisherigen HT- und KG-Programmen ist es weiterhin kompatibel.

*Rehau, 91058 Erlangen
Telefon (0 91 31) 92 50
Telefax (0 91 31) 77 14 30
www.rehau.de*

> Roller <

Trennzange für Gewindestangen

Roller bietet Trennzangen für Gewindestangen M6, 8, 10 und 12 mm an. Die Gewindestange kann direkt nach dem Trennvorgang, ohne anschließendes Entgraten, in die Rohrschelle oder Mutter eingedreht werden. Der Antrieb



der Zangen erfolgt durch alle Roller Radialpressen (Preßmaschinen) und durch geeignete Radialpressen anderer Fabrikate. Es ist somit keine zusätzliche Antriebsmaschine erforderlich.

*Roller, 71332 Waiblingen
Telefon (0 71 51) 17 27-0
Telefax (0 71 51) 17 27 87
www.albert-roller.de*

> Grünbeck <

Neue Generation von Rückspülfiltern

MX und MXA heißt die neue Generation von Rückspülfiltern bei Grünbeck, die die bisherige Modellreihe MS und MSA nach 10 Jahren ablöst. Die Bezeichnung MX steht für manuelle Bedienung, MXA für die Automatik-Version. Alle Filter können für Kalt- und Warmwasser bis 90 Grad verwendet werden und sind vorwiegend für den Einsatz in Mehrfamilienhäusern und öffentlichen Gebäuden konzi-



piert. Dazu stehen Nennweiten bis DN 100 zur Verfügung. Das Gehäuse besteht aus entzinkungsarmen Messing mit Edelstahlinsätzen. Die Filterelemente sind modular aufgebaut und filtern in der Serienaus-

führung bis 100 µ. Auf Wunsch sind Sondereinsätze lieferbar. Die Rückspül-Auslösung erfolgt wahlweise durch Differenzdruck oder mittels Zeitvorwahl, die Rückspülkriterien sind individuell programmierbar. Das Gerät ist mit einer Störungserkennung ausgestattet und verfügt über einen Störmeldeausgang, an den weitere elektronische Meldesysteme angeschlossen werden können.

*Grünbeck
89420 Höchstädt
Telefon (0 90 74) 41-0
Telefax (0 90 74) 4 11 00
www.gruenbeck.de*



> Wedi <

Bodengleiche Dusche im Viertelkreisformat

Die bodengleiche Dusche Fundo Viertelkreis von Wedi wird aus der Wedi Bauplatte gefertigt. Sie ist wasserundurchlässig, wärmedämmend, dampfbremmend und kann auch bei schwierigen örtlichen Gegebenheiten eingesetzt werden. Sowohl das erforderliche Gefälle als auch der Bodenablauf sind bereits werkseitig in das Bodenelement eingearbeitet. Es besteht die Möglichkeit, das Element bei Anordnung eines senkrechten Ablaufes bereits ab einer Einbautiefe von nur 4 cm einzubauen. Anschlußfugen zu angrenzenden Bauteilen werden mit Dichtband vom gleichen Hersteller dauerhaft und wartungsfrei abgedichtet.

*Wedi, 48282 Emsdetten
Telefon (0 25 72) 1 56-0
Telefax (0 25 72) 15 61 33
www.wedi.de*



> Knipex <

Sicherungsringzangen

Das Abziehen und Einsetzen von Sicherungsringen gehört zu den kniffligen Arbeiten. Knipex bietet jetzt dafür ein komplett neues Werkzeugprogramm an. Die neuen Sicherungsringzangen sind in einem Stück warm geschmiedet und haben kalt gezogene eingesetzte Spitzen mit hoher Belastbarkeit. Durch große Anlageflächen soll erreicht werden, dass die Ringe bei der Montage verwendungsfrei bleiben und nicht abspringen. Die Zangenfeder liegt im Inneren des geschraubten Präzisionsgelenks. So ist sie geschützt vor Schmutz und Verlust und stört nicht bei der Arbeit.

*Knipex
42349 Wuppertal
Telefon (02 02) 47 94-0
Telefax (02 02) 47 74 94
www.knipex.com*