

■ Lomac Hilfreiche Kondensatpumpe

Wird der Warmwasserspeicher geladen, tropft die Sicherheitsgruppe. In der Klimaanlage fällt Kondensat an. Oft steht ein Ei-



mer unter der Feuchtquelle, weil kein Ablauf mit natürlichem Gefälle möglich ist. Hier schaffen automatische Kondensatpumpen Abhilfe. Einfach den Kondensatschlauch oder Tropfwasserinlauf in die Einlauf-Ausnehmung stecken, den Kunststoffschlauch zum nächsten Abfluß – falls nötig auch eine Etage höher – und den Schukostecker in die Dose. Automatisch wird nun Kondensat und Tropfwasser weggepumpt, wenn der Schwimmerschalter entsprechend steigt. Auch die Abschaltung des Kondensat produzierenden Gerätes selbst ist über einen Sicherheitsschalter möglich. Sollte eine Störung des Kondensat-

sat-Ablaufes vorliegen, kann das Wasser nicht überlaufen, denn das Gerät und damit der Kondensat-Anfall wird abgeschaltet.

Lomac
41334 Nettetal
Fax (0 21 57) 13 24 73

■ Rheinzink Winterset

Mit dem Rheinzink-Winterset wird dem Handwerker ein Hilfsmittel angeboten, das alle Falzschließerarbeiten (Doppelstehfalz, Quetschfalzausbildung) auch

bei Minusgraden sicherstellt. Denn es wärmt mittels eines Heißluftgebläses das zu falzende Material auf die empfohlene Temperatur von $>10^{\circ}\text{C}$ an. Sinkt die Materialtemperatur auf $<-10^{\circ}\text{C}$ ab, erreicht die Me-



thode des Anwärmens allerdings ihre Grenzen. Neben dem regelbaren Heißluftgebläse können als Zubehörteile eine Halterung für Falzmaten sowie ein Ständer geliefert werden. Das Winterset wird von allen Rheinzink-Service-Stationen gegen eine Gebühr verliehen.

Ist mit Wetterbedingungen zu rechnen, die den Einsatz des Wintersets erfordern, empfiehlt sich, eine entsprechende Position „Mehrleistung für Winterbaumaßnahmen“ in das Leistungsverzeichnis aufzunehmen.

Rheinzink
45711 Datteln
Fax (0 23 23) 60 53 91

■ Rotter Swingette

Viele ältere Menschen sind häufig auch im häuslichen Sanitärbereich auf besondere Hilfe und Einrichtungen angewiesen. Bei Um- und Neuplanungen wird diesem Umstand angemessen Rechnung getragen. Oft können bestehende Bäder jedoch nicht benutzergerecht umgebaut wer-



den oder es fehlt an dem erforderlichen Platz für zusätzliche Ausstattungen. Rotter hat deshalb die Sanitärkombination Swingette auf den Markt gebracht, die außerhalb des Badezimmers aufgestellt werden kann.

Sie hat ein fest installiertes, bodenstehendes und wandanschließendes Tiefspülklosettbecken aus Edelstahl mit Sitz hinter einer schwenkbaren Frontverkleidung, in die ein ovales Waschbecken eingelassen ist. Die bewegliche Fronthaube ist mit einem Scharnier mit dem Rückwandrahmen verbunden. Die flexiblen Zu- und Abflußleitungen für den Standauslauf und das Waschbecken

sind verdeckt installiert. Ein WC-Papierrollenhalter ist integriert. Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden mit Schläuchen angeschlossen, für den Abfluß ist ein elektrisches Fördersystem eingebaut, weshalb die Ableitung in DN 25 ausgeführt werden kann.

Rotter
13509 Berlin
Fax (0 30) 43 57 41 23

■ Raab Neutraboxen gegen saures Kondensat

Die Neutraboxen I-25 und G-25 ermöglichen die Neutralisation von aggressiven sauren Rauchkondensaten aus Abgasleitungen. Diese Kondensate können je nach Art der Heizanlage einen



pH-Wert zwischen 2 und 4 aufweisen. Da dieser laut ATV-Merkblatt M 251 den Wert von 6,5 beim Einleiten ins öffentliche Kanalnetz nicht unterschreiten darf, muß das Kondenswasser von Heizungsanlagen über 25 kW in der Regel neutralisiert werden. Alternativ stehen hierfür die beiden Neutraboxen zur

Verfügung. In beiden Boxen hält ein integrierter Einlaßfilter Ruß- oder Ölrückstände zurück, in dem Modell G-25 durchfließt das Kondensat dann ein Granulat, wobei es neutralisiert wird. Bei Abgassystemen aus metallenen Werkstoffen sollte die Neutrabox I-25 verwendet werden. Ein Austauscherharz hält hier zusätzlich auch Schwermetallionen zurück.

Joseph Raab
56512 Neuwied
Fax (0 26 31) 91 31 50

■ WWK Fernbedienung macht's möglich

Der WWK-2-Spülexperte eignet sich zum Spülen von Neuinstallationen nach DIN 1988 (intermittierender Betrieb) und zur Sanierung verschlammter oder korrodierter Sanitär- und Heizungsanlagen. Zur Bedienung ist ein Monteur ausreichend, da er mittels einer Fernbedienung jederzeit Zugriff zum Gerät hat. Ein integrierter Betriebsstundenzähler erleichtert die Verrechnung der Einsatzzeit an den



Kunden. Zum Betrieb des Gerätes wird ein externer Kompressor verwendet. Das Gerät kann auf der Baustelle als Transport-Sackkarre bis 100 kg verwendet werden.

WWK, 85614 Kirchseeon
Fax (0 80 91) 20 06

■ Testo Neues Thermometer

Das testo 925 ist ein verbessertes und trotzdem preisgünstiges Thermometer mit Typ K-Thermoelement für den Einsatz in



Handwerk und Industrie. Die Tastatur besitzt eine echte Bedienrückmeldung, so daß sie auch mit Handschuhen bedient werden kann. Das Display mit 14 mm Ziffernhöhe ist besonders beim Ablesen unter schlechten Lichtverhältnissen vorteilhaft. Der Meßbereich des Gerätes reicht von -60 bis +1000 °C. Eine große Fühlerpalette steht zur Verfügung.

Als Zubehör sind die Staub-, Schlag- und Spritzwasserschutzhülle „TopSafe“ und der Multifunktions-Clip, der die Befestigung am Gürtel (wichtig beim Besteigen von Leitern o. ä.) sowie das Aufhängen an der Wand ermöglicht, erhältlich.

Testo
79849 Lenzkirch
Fax (0 76 53) 68 11 00

■ Jung Winkelfalزشchießer

Der pneumatische Winkelfalزشchießer (PWS) eignet sich speziell zum Schließen der Fest- und Schiebhaften und zum Heften der Scharen. Dabei ist die Anwendung einfach und kann von weniger erfahrenen Mitarbeitern ausgeführt werden. Der PWS wird auf den Winkelfalz aufgesteckt – wobei die Falzhöhe keine Rolle spielt – und per Knopfdruck ausgelöst. Dabei wird der Falz/Haft durch die Biegewange nach dem Schwenkbiegeprinzip geschlossen. Die Maschine ist für jeden Winkelfalz bis zu einer Breite von 13 mm geeignet. Sie besteht



aus hochwertigen Materialien und ist rostfrei. Der Betriebsdruck muß min. 6 bar und kann nach verwendetem Material bis max. 10 bar betragen.

Dieter Jung
73104 Börlingen
Fax (0 71 61) 5 74 49

TC Thermconcept Euroflex-Handzange

Da nicht auf jeder Baustelle Strom zur Verfügung steht und nicht jeder eine Akku-Bohrmaschine für das Preßwerkzeug des TC-Euroflex-Systems besitzt,



wurde eine Handzange zum Aufschieben der Druckhülsen entwickelt. Sie ist für Arbeiten geringeren Umfanges gedacht, besonders auch bei schwer zugänglichen Leitungsabschnitten.
TC Thermconcept
48282 Emsdetten
Fax (0 25 72) 92 81 24

Alpha Vogt Physikalische Wasseraufbereitung

Eine neue Generation von Geräten für die physikalische Wasserbehandlung bietet Alpha Vogt Wassertechnik aus Wurmberg über den klassischen Vertriebsweg Sanitärfachgroßhandel und -fachhandwerk an. „Alpha-calcion Plus“, eine Weiterent-



wicklung der „Alpha-calcion“-Produktlinie, besitzt eine neue Elektroniksteuerung. Durch die Elektronik mißt das Gerät selbsttätig die aktuelle Wasserbeschaffenheit und stellt seine Wirkungsweise automatisch auf die Schwankungen ein. Auf einem Digital-Display werden alle Parameter wie Leitwert, Wassertemperatur, Frequenz und Betriebsbereitschaft angezeigt. Selbst den Termin für die nächste Wartung errechnet das Gerät und teilt ihn auf Knopfdruck mit. Beim Einsatz in größeren Wohnanlagen kann die Funktionsanzeige an eine externe Schalt- bzw. Überwachungsstelle übertragen werden.

Alpha Vogt Wassertechnik
75449 Wurmberg
Fax (0 70 44) 94 19 48

Eggemann Fettkammer-Oberteile mit RV

Schwergängige Oberteile bei Geräteanschlußventilen und Armaturenkombinationen sind für Installateure – und Verbraucher – seit Jahren ein ständiges Ärgernis. Eggemann, mit dem Original-WAS-Programm Deutschlands führender Hersteller bei Geräteanschlußventilen, hat diesem Übel nun mit einem neuen „Fettkammer-Oberteil“, das mit einem integrierten Rücklaufverhinderer den Vorschriften des DIN 1988, Teil 4, entspricht, wird garantiert, daß Armaturen auch nach vielen Jahren noch leichtgängig sind.

Seit Mitte dieses Jahres wird das gesamte Original-WAS-Programm serienmäßig mit den neuen Oberteilen $\frac{3}{8}$ " und $\frac{1}{2}$ " ausgerüstet.

Die Nachrüstung vorhandener Original-WAS-Ventile und Armaturenkombinationen von Eggemann sind möglich.



Eggemann
58636 Iserlohn
Fax (0 23 71) 90 84 32

Zehnder Neue Fäkalienhebeanlage

Die neue Einzel-WC-Hebeanlage Microboy aus dem Hause Zehnder Pumpen wird auch über den 31. 12. 1997 hinaus den Forderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik gerecht. Denn bei der Neugestaltung des Behälters wurden die zusätzlichen Anschlüsse so ausgeführt, daß sie oberhalb des höchstmöglichen Wasserspiegels liegen.



Bei der Installation einer Dusche ist darauf zu achten, daß die Höhe der Duschwannenunterkante 220 mm über der Aufstellenebene liegen und der Abstand

nicht mehr als 1,3 m betragen sollte.

Zehnder Pumpen- und Anlagenbau
60489 Frankfurt/Main
Fax (0 69) 78 99 09 97

Kuhfuss Sanitär Ausguß- und Universalbecken

Ein Produkt mit hohem Nachfragepotential stellen Ausguß- und Universalbecken für Hobbyraum, Garage, Garten und Werkstatt dar.

Dazu zählt z. B. das preisgünstige Ausgußbecken „Kompakt“. Es ist für alle Aktivitäten geeignet, bei denen es auf Kratzfestigkeit und leichte Reinigung ankommt. Durch seine trotz kompakter Ausmaße besonders große Beckentiefe passen ohne Probleme Eimer oder Gießkannen unter den Wasserhahn.



Für die Reinigung sperriger, grob verschmutzter Gegenstände steht darüber hinaus das Universalbecken „Standard“ zur Verfügung. Mit seinem Fassungsvermögen ist es vor allem im öffentlich-gewerblichen Bereich die Problemlösung, da es auch auf die Anforderungen professioneller Anwender zugeschnitten ist.

Kuhfuss Sanitär
32011 Herford
Fax (0 52 21) 6 46 81