

Heizkörper-Thermostatventile (mechanisch/hydraulisch)

Hersteller/Vertreiber		Bosch/Junkers	Bosch/Junkers	Comap	Danfoss	Danfoss
Vertriebsschiene		Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel
Typbezeichnung		TV	TVV	Comap IF 1 Unterteil D3804	RA-N	RA-UN
Einbau	Eck-/Durchgangsventil	beides	beides	Eck/Durchgang/ Axial	Eck/Durchgang/ Winkeleck/Axial	Eck/Durchgang/ Axial
	lieferbare Gewindegrößen von – bis	3/8" bis 1/2"	3/8" bis 1/2"	3/8" bis 3/4" Unterteil M28 / M30 × 1,5 Kopf	10 bis 25	10 bis 20
	Anzahl der lieferbaren Größen	2	2	3	4	3
	eingebauter Temperaturfühler	Thermostatkopf mit Direktfühler als Zubehör	Thermostatkopf mit Direktfühler als Zubehör	Flüssigkeits- fühler	RAW 5010, RA 2650	RAW 5010, RA 2650
	Ausführung für Fernfühler	Thermostatkopf mit Fernfühler als Zubehör	Thermostatkopf mit Fernfühler als Zubehör	Flüssigkeitsfühler Kapillarrohr 2 m / 5 m / 8 m	RAW 5012, RA 2652	RAW 5012, RA 2652
Betriebsverhalten	Voreinstellung fest oder variabel	fest	variabel	mit und ohne Voreinstellung 10 Einstellpositionen	mit Voreinstellung	mit Voreinstellung
	Einsatz verschiedener Ventilkegeleinsätze möglich	ja	ja	ja	nein	nein
	k_v -Werte in m ³ /h von – bis	0,22 bis 0,62	0,03 bis 0,51	0,025 bis 0,5	0,04–0,56; 0,04–0,73; 0,10–1,04 je nach Nennweite	0,02 bis 0,48
	Nenndurchfluß in l/h von – bis	20 bis 260	20 bis 130	160 bis 220	12 bis 320 je nach Nennweite	7 bis 150
	Hysterese in K	keine Angabe	keine Angabe	0,60	keine Angabe	keine Angabe
CEN-Konformitätszeichen		ja	ja	Euronorm	ja	ja
Register-Nummer		6T 004	6T 004	nach EN 215	nach EN 215	nach EN 215
Besonderheiten				Nicht sichtbare (verdeckte) Steckreiter im Kopf integriert zum Begrenzen und Blockieren	Alle Fühler begrenz- oder blockierbar sowie mit Dieb- stahlsicherung ausrüstbar	Alle Fühler begrenz- oder blockierbar sowie mit Dieb- stahlsicherung ausrüstbar

Gampper	Gampper	Gampper	Gampper	Gampper	Giacomini	Giacomini	Heimeier
Fachhandel, Direkt an Heizungsbaufirmen	Fachhandel, Direkt an Heizungsbaufirmen	Fachhandel, Direkt an Heizungsbaufirmen	Fachhandel, Direkt an Heizungsbaufirmen	Fachhandel, Direkt an Heizungsbaufirmen	Großhandel	Großhandel	Großhandel
VV 01 und VV 02	VF 1–8	VO	VS	Vario Q1 und Vario Q2	R 401 DIN/ R 402 DIN	R 401 P/ R 402 P	Standard
E, D, U, WL, WR ¹⁾	E, D, U, WL, WR ¹⁾	E, D, U, WL, WR ¹⁾	E, D ¹⁾	E, D, U, WL, WR ¹⁾	¹⁾	¹⁾	beides ¹⁾
3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 1"	1/2"	3/8" bis 1 1/4"
3	3	3	3	3	4	4	5
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
variabel	fest	fest	fest	variabel	fest	variabel	fest
ja	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
0,019 bis 0,46	0,02 bis 0,78	0,28 bis 1,8	1,15 bis 2,1	0,019 bis 0,46	keine Angabe	0,148 bis 0,96	0,25 bis 3,80
6 bis 145	6 bis 250	90 bis 280	360 bis 670	6 bis 145	75 bis 390	135 bis 415	155 bis 250 ¹⁾
0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,5	0,5	0,2
ja	nein	nein	nein	nein	nach EN 215	nach EN 215	ja
6T 002	DIN 2T 05785	DIN 2T 05885	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	6T 0006
¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext Thermostatkopf hat Schnellverschluß und ist ohne Werkzeug zu montieren (patentiert)	¹⁾ siehe Begleittext Thermostatkopf hat Schnellverschluß und ist ohne Werkzeug zu montieren (patentiert)	¹⁾ siehe Begleittext

Heizkörper-Thermostatventile (mechanisch/hydraulisch)

Hersteller/Vertreiber		Heimeier	Heimeier	Heimeier	Herz	Herz
Vertriebsschiene		Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel
Typbezeichnung		V-exakt	F-exakt	¹⁾	TS-90	TS-90-Kv
Einbau	Eck-/Durchgangsventil	beides ¹⁾	beides ¹⁾	beides ¹⁾	Eck/Durchgang/ Axial/3-D	Eck/Durchgang/ Axial/3-D
	lieferbare Gewindegrößen von – bis	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 1/2"	3/8" bis 1 1/4"	3/8" bis 1"	1/2"
	Anzahl der lieferbaren Größen	3	2	5	4	1
	eingebauter Temperaturfühler	ja	ja	ja	9230/9260	9230/9260
	Ausführung für Fernfühler	ja	ja	ja	9430/9460	9430/9460
Betriebsverhalten	Voreinstellung fest oder variabel	variabel	variabel	fest	fest	fest
	Einsatz verschiedener Ventilkegeleinsätze möglich	ja	ja	nein	ja	ja
	k _v -Werte in m ³ /h von – bis	0,025 bis 0,468	0,013 bis 0,316	0,46 bis 3,8	0,3 bis 0,7	0,03 bis 0,60
	Nenndurchfluß in l/h von – bis	15 bis 148 ¹⁾	5,5 bis 100 ¹⁾	275 ¹⁾	135 bis 290	9,5 bis 190
	Hysterese in K	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
CEN-Konformitätszeichen		ja	ja	ja	ja	ja
Register-Nummer		6T 0012	6T 0012	6T 0006	ON-A-9601	ON-A-9601
Besonderheiten		¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	Oberteile unter Druck tauschbar	Oberteile unter Druck tauschbar

Herz	Herz	Herz	Honeywell Braukmann	Honeywell Braukmann	MNG	MNG	MNG
Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel
TS-90-V	TS-90-E	TS-E	V 100	V 100	BB	V	FV
Eck/Durchgang/ Axial/3-D	Eck/Durchgang	Eck/Durchgang	Eck/Durchgang	Eck/Durchgang/ Axial	beides	beides	beides
3/8" bis 1/2"	1/2"	1/2" bis 1"	3/8" bis 1"	3/8" bis 1/2"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"
2	1	3	4	2	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
9230/9260	9230/9260	9230/9260	T 100 M	T 100 M	thera 3	thera 3	thera 3
9430/9460	9430/9460	9430/9460	T 100 MF	T 100 MF	lieferbar	lieferbar	lieferbar
variabel	fest	fest	fest Hubbegr.	fest	fest	variabel	variabel
ja	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
0,03 bis 0,53	0,85	1,5	0,75	0,11 bis 0,46	0,45	0,03 bis 0,41	0,01 bis 0,28
9,5 bis 160	280	490	240	33 bis 142	125	20 bis 125	4 bis 87
0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2
keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	ja	ja	ja	ja	ja
keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe	6T 0005	6T 0005	6T 0004	6T 0004	6T 0004
Oberteile unter Druck tauschbar	Oberteile unter Druck tauschbar						

Heizkörper-Thermostatventile (mechanisch/hydraulisch)

Hersteller/Vertreiber	MNG	MNG	Oreg Drayton	Oreg Drayton	Oreg Drayton	
Vertriebsschiene	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	
Typbezeichnung	KV	UBG	Ondatherm 2 ¹⁾	oreg ET/ET-V ¹⁾	TR 4 ¹⁾	
Einbau	Eck-/Durchgangsventil	beides	beides	ja	ja	entfällt
	lieferbare Gewindegrößen von – bis	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	entfällt
	Anzahl der lieferbaren Größen	keine Angabe	keine Angabe	7	20	ja
	eingebauter Temperaturfühler	thera 3	thera 3	ja	ja	ja
	Ausführung für Fernfühler	lieferbar	lieferbar	ja	ja	nein
Betriebsverhalten	Voreinstellung fest oder variabel	fest	fest	variabel	ET keine Voreinstellung ET-V variabel	entfällt
	Einsatz verschiedener Ventilkegeleinsätze möglich	ja	ja	nein	nein	entfällt
	k _v -Werte in m ³ /h von – bis	0,6	0,6	0,04 bis 0,46	ET 1,1/ET-V bis 0,49	entfällt
	Nenndurchfluß in l/h von – bis	190	200 bis 210	12 bis 145	ET 335 ET-V bis 150	entfällt
	Hysterese in K	0,3	0,2	< 0,3	< 0,3	< 0,3
CEN-Konformitätszeichen	ja	ja	ja	ja	ja	
Register-Nummer	6T 0004	6T 0004	z. Zt. Neueinführung	6T 0013	keine Angabe	
Besonderheiten			¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	¹⁾ siehe Begleittext	

Oventrop	Oventrop	Oventrop	Oventrop	Rosswainer/ Wilfer	Rotex	Rotex	Rotex
Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel
Baureihe A	Baureihe AV6	Baureihe F	Baureihe A2	712.11/711.11	DV 10 bis DV 20	EV 10 bis EV 20	EVS 10 und EVS 15
Eck/Durchgang/ Axial	Eck/Durchgang/ Axial	Eck/Durchgang/ Axial	Eck/Durchgang/ Axial	Eck/Durchgang	Durchgangsventil	Eckventil	Eckseitenventil
3/8" bis 1 1/4"	3/8" bis 1"	3/8" bis 1"	3/8" bis 1"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" und 1/2"
5	4	4	4	3	3	3	2
Thermostat Uni L	Thermostat Uni L	Thermostat Uni L	Thermostat Uni L	71.1/71.15	RH 180002	RH 180002	RH 180002
dto.	dto.	dto.	dto.	71.2	RHFF 180301	RHFF 180301	RHFF 180301
fest	variabel 1-6	variabel 1-6	fest	variabel	fest	fest	fest
nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
0,9	0,027 bis 0,65	0,017 bis 0,32	1,1	0,08 bis 1,14	0,11 bis 0,8	0,11 bis 0,8	0,11 bis 0,8
285	8,5 bis 205	5,4 bis 101	347	25 bis 200	140	140	140
0,2	0,2	0,2	0,2	0,3 fest/ 0,7 Fernf.	0,5	0,5	0,5
ja	ja	ja	ja	ja	V	V	keine Angabe
6T 0002	6T 0002	6T 0002	6T 0002	6T 0017	31	31	keine Angabe
- Als Rücklaufventil lieferbar - Spezialventileinsatz für vertauschten Vor- und Rücklauf	siehe Baureihe A	Feinstregulier- ventil					

Heizkörper-Thermostatventile (mechanisch/hydraulisch)

Hersteller/Vertreiber		Rosswainer/ Wilfer	Rosswainer/ Wilfer	TA	TA	TA
Vertriebsschiene		Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel	Großhandel
Typbezeichnung		712.31/711.31	S722.11/S721.11	TRV 400	TRV 400	TRV 400
Einbau	Eck-/Durchgangsventil	Eck/Durchgang	Eck/Durchgang	Eck	Durchgang	Axial-Eck
	lieferbare Gewindegrößen von – bis	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"	3/8" bis 3/4"
	Anzahl der lieferbaren Größen	3	3	3	3	3
	eingebauter Temperaturfühler	71.1/71.15	71.41/71.415	TRV 310	TRV 310	TRV 310
	Ausführung für Fernfühler	71.2	71.42	TRV 320	TRV 320	TRV 320
Betriebsverhalten	Voreinstellung fest oder variabel	ohne	variabel	variabel	variabel	variabel
	Einsatz verschiedener Ventilkegeleinsätze möglich	nein	nein	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
	k_v -Werte in m ³ /h von – bis	0,95 bis 2	0,05 bis 1,27	0,03 bis 0,65	0,03 bis 0,65	0,03 bis 0,65
	Nenndurchfluß in l/h von – bis	140 bis 250	16 bis 220	keine Angabe	keine Angabe	keine Angabe
	Hysterese in K	0,3 fest/ 0,7 Fernf.	0,3 fest/ 0,7 Fernf.	2	2	2
CEN-Konformitätszeichen	ja	3/8" bis 1/2" ja	ja	ja	ja	
Register-Nummer	6T 0017	6T 0017	3119.03	3119.03	3119.03	
Besonderheiten						