

## ■ Geminox

### Niedrigenergiebereich

Eine Neuheit auf dem Heizungsmarkt stellt das Gas-Brennwertgerät THR 2/13 dar. Die vollmodulierende Funktion von 2 bis 13 kW und dessen Wirkungsgrad sorgen für eine Erhöhung der Effektivität.

Die Gas-Brennwert-Heizkessel THR 5/25 und THR 10/50 für den raumluftunabhängigen Betrieb sind mit Gebläse-Vormischbrenner und Wärmetauscher aus Edelstahl ausgestattet und modulieren im Leistungsbe- reich von 5 bis 25 kW bzw. 10 bis 50 kW. Sie eignen sich zur Erzeugung von Heizungswärme einerseits und zur Warmwasser-



bereitung beispielsweise bei Etagenwohnungen, Einfamilien- und Niedrigenergiehäusern andererseits.

*Geminox Heiztechnik*

*F-29410 Saint Thegonnec*

*Telefon (00 33) 2 98 79 49 63*

*Telefax (00 33) 2 98 79 47 57*

*eMail: contact@geminox.com*

## ■ Kermi

### Programm erweitert

Mit dem neuen Rundrohrheizkörper Decor-V hat Kermi sein Heizkörperprogramm erweitert. Der Neue mit den nach vorn hin gebogenen Rundrohren ist eine Weiterentwicklung des Decor-S und zeichnet sich durch seine Energiesparregelung aus. So bietet die integrierte Ventilgar-



nitur mit ab Werk voreingestellten kV-Werten, die auf die Heizleistung abgestimmt und stufenlos verstellbar sind, ein hohes Potential an Energiespar-Reserven. Durch den Mittelanschluß befinden sich Vor- und Rücklauf immer an der gleichen Stelle. Das wiederum sorgt für Planungssicherheit. Dementsprechend bleibt die Baulänge auch nach erfolgter Installation von Vor- und Rücklauf variabel.

Der Heizkörper wird in Zweischichtlackierung gefertigt und standardmäßig in Weiß (RAL 9016) geliefert, doch gibt es 19 weitere Trendfarben. Er wird in sieben Bauformen angeboten. Erhältlich ist der Heizkörper in 15 verschiedenen Bauhöhen von 200 bis 2000 mm. Die Baulängen variieren von 184 bis 2944 mm. Das Befestigungszubehör liegt serienmäßig in entsprechender Stückzahl bei. Eine Baustellenschutzverpackung sorgt dafür, daß der Heizkörper keinen Schaden nimmt.

*Kermi*

*94447 Plattling*

*Telefon (0 99 31) 5 01-0*

*Telefax (0 99 31) 30 75*

*eMail: info@kermi.de*

## ■ Oertli Rohleder Gas-Spezialheizkessel

Hinter der nüchternen Bezeichnung GSRN-PE verbirgt sich ein neuer Gas-Spezialheizkessel, der nicht nur umweltfreundlich arbeitet, sondern sich zusätzlich durch seine Umweltwerte auszeichnet. Aufgrund dessen wurde dem Kessel, ausgelegt für eine Leistung von 11 kW bis 24

kW, der blaue Engel verliehen. Beim Austritt des Gas-/Luft-Gemischs aus dem vollautomatisch arbeitenden Brenner bildet sich eine großflächige Flamme, die sich rasch abkühlt. Dadurch werden  $\text{NO}_x$ -Werte von  $< 60 \text{ mg/kWh}$  und CO-Werte von  $10 \text{ mg/kWh}$  erreicht. Durch die Spezialberippung der Gußglieder wird die Wärme unmittelbar an das Kesselwasser abgegeben. Der Normnutzungsgrad beträgt rund 93 %. Für den weiteren Komfort der Gasheizkessel, die auch mit Warmwasserspeichern ausgestattet werden können, sorgt eine intelligente, elektronisch arbeitende Regelung. Des weiteren stehen verschiedene Pumpenbaugruppen zur Verfügung.



Diese Pumpenbaugruppen sind schon vom Werk aus wärmege- dämmt, verkürzen die Montagezeit (sparen somit Kosten) und bieten eine optisch gute Lösung.

*Oertli Rohleder Wärmetechnik*

*71696 Möglingen*

*Telefon (0 71 41) 24 54-0*

*Telefax (0 71 41) 24 54 88*

## ■ Ebara

### Neue Produktlinien

Die Liste der neu ins Programm aufgenommenen Produkte beginnt mit den mehrstufigen vertikalen Hochdruckpumpen EVM für den Einsatz im Apparatebau, der Haustechnik und Wasserwirtschaft. Mit diesen Pumpen werden auch „steckerfertige“ Druckerhöhungsanlagen angeboten. Die neuen Umwälzpum-



pen LPS sind Inlinepumpen, deren medienberührende Teile komplett aus Edelstahl gefertigt sind. Ebenfalls aus Edelstahl sind die neuen Unterwasser- motorpumpen 4BHS und 6SF für Brunnen mit 4" bzw. 6" Min- destdurchmesser, Garten- und Land- schaftsbau, Bewässe- rungsanlagen und Feuerlöschsysteme. Die Abwasserhebe- anlage EBOX Sanitär mit 80-l-Behälter, die in Deutschland ge- baut wird, ist mit zwei Anschluß- möglichkeiten ver- sehen, so daß der In- stallateur die An- schlußhöhe vor Ort

festlegen kann. Diese fünf neu- en Produktserien öffnen allein in Deutschland ein Marktvolumen von ca. 150 Mio. DM.

*Ebara Pumpen*

*63128 Dietzenbach*

*Telefon (60 74) 82 79-0*

*Telefax (60 74) 82 79 45*

## ■ **Stiebel Eltron** **Lüftungszentral- gerät LWZ 160**

Für frische und saubere Luft trotz geschlossener Fenster sorgt das neue Zentrallüftungsgerät LWZ 160. Bis zu 90 Prozent der Abluftwärme werden durch den integrierten Kreuz-Gegenstrom-Wärmeaustauscher zurückgewonnen. Der Lärm bleibt vor den Fenstern. Mit seinem Luftfilter sorgt das Gerät für saubere, pollen- und staubfreie Atemluft, so daß sich auch Allergiker zu Hause wohlfühlen können. Durch die gleichmäßige Belüftung in der Wohnung wird diese entfeuchtet, Schäden an der Bausubstanz durch Nässe oder Schimmel lassen sich verhindern, und gesundheitsschädlichen Schimmelpilzen und Milben wird Einhalt geboten. Das LWZ 160 überzeugt durch geräuscharmen Betrieb, geringen Installationsaufwand, einfache Wartung und sein modernes Design.

*Stiebel Eltron*  
37603 Holzminden  
Telefon (0 55 31) 7 02-8 30  
Telefax (0 55 31) 70 25 84  
eMail: [info@stiebel-eltron.com](mailto:info@stiebel-eltron.com)



heit anschließen. Hierzu geeignet sind z. B. die neuen Deckencassetten AUY (unser Bild) und die Deckenmodelle ABY, die mit in ihrer Klasse bemerkenswerten technischen und optischen Features aufwarten.

*Axair*  
85748 Garching-Hochbrück  
Telefon (0 89) 3 26 70-0  
Telefax (0 89) 32 67 01 40  
eMail: [axairgmbh@t-online.de](mailto:axairgmbh@t-online.de)

## ■ **KSB** **Edelstahlventil BOA-H**

KSB-Armaturen erweitert ihren PN-40-Baukasten um eine Edelstahlausführung des Faltenbalgventils BOA-H. Damit steht ein kostengünstiges Edelstahlventil



für Einsatzgebiete außerhalb der Großchemie, z. B. für Sterildampfanwendungen in Krankenhäusern und Wäschereien oder Einsätze in lebensmittelverarbeitenden Betrieben zur Verfügung. Die Gehäuse der neuen Ventilbaureihe sind aus dem Werkstoff 1.4408 und von Nennweite 10 bis 100 lieferbar. Alle medienberührten Teile sind aus CrNiMo-Stahl. Eine Sicherheitsstopfbuchse aus Graphit gewährleistet bei Ausfall des doppelwandigen Faltenbalges die zuverlässige Spindelabdichtung und verhindert ein Austreten des Mediums.

*KSB Armaturen*  
67225 Frankenthal  
Telefon (0 62 33) 86-37 02  
Telefax (0 62 33) 86 34 56

## ■ **Axair** **Flexible Split-Komponenten**

Neu im Bereich Split-Klimageräte sind die frei kombinierbaren Multi-Split-Kühlsysteme. Verschiedenste Modelle und Außeneinheiten lassen sich fast beliebig miteinander kombinieren, was für große Flexibilität sorgt. So lassen sich bis zu fünf verschiedene oder gleiche Inneneinheiten an eine Außenein-

