



INFOBOX

**Sanitärkörper:**

Waschtisch 60, 65, 70 und 80 cm mit Halbsäule, Möbelwaschtisch 80 und 100 cm mit Halbsäule, asymmetrischer Waschtisch 100 cm (Ablage rechts oder links) mit Halbsäule, Eckwaschtisch 80 x 50 cm, Tiefspül-WC-Kombination bodenstehend Abgang Duo, Tiefspül-WC wandhängend, Flachspül-WC wandhängend, Bidet wandhängend, Urinal Pareo wahlweise mit Deckel

**Badmöbel:**

Boxetten für Waschtisch 60, 65, 70, 80 cm und asymmetrischen Waschtisch 100 cm, Waschtischunterschränke für Möbelwaschtisch 80, 100 cm und Eckwaschtisch 80 x 50 cm, Hocker mit Rollen und integriertem Wäschekorb

**Zubehör:**

Abnehmbarer WC-Sitz mit Deckel, Abnehmbarer Bidet-Sitzring, Ab- und Überlaufsystem Clou, Kerafix-Befestigung, Dusch- und Badewanne Opus, Accessoireserie von Keuco

**Sanitärfarben:**

Weiß (Alpin), Pergamon

**Möbelfarben:**

Wildbirne, Kirsche

# Vitelle

*Kenner machen keine Kompromisse*

Vitelle soll nicht nur mehr Komfort, Bewegungsfreiraum und Stauraum bieten, sondern auch eine neue Zielgruppe ansprechen: Die „Best Ager“, also die heute 45- bis 65-jährigen. Die Badserie ist mit vier verschiedenen Waschtischarten für unterschiedliche Grundrisse und Ansprüche geeignet. Der Eckwaschtisch mit speziellem Unterschrank ist eine

Einheit von Waschbecken, Ablage und verschließbarem Schrank. Die Möbelwaschtische sind Waschtisch und Ablagenschrank zugleich: Oben ist alles griffbereit und unten ist Platz für Dinge, die man nicht täglich braucht. Charakteristisch für den asymmetrischen Waschtisch sind außergewöhnlich große Ablageflächen links oder rechts. Mit dem zugehörigen Hocker kann man ihn sogar als Kosmetiktisch nutzen. Für mehr



Stauraum bei den traditionellen Waschtischen und dem asymmetrischen Waschtisch kann alternativ zur Halbsäule auch die Boxette eingesetzt werden. Außerdem gehören das Ab- und Überlaufsystem Clou, abnehmbare Sitze und verdeckte Befestigungen für WC und Bidet sowie die Kerafix-Befestigung bei der Halbsäule und dem Stand-WC zum Programm. Zur Vitelle-Badserie paßt das Urinal Pareo mit seiner geringen Ausladung von 240 mm.